

## Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad NR560

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę micro SD (do 2 GB), inną niż karta z mapami.
2. Włóż kartę do urządzenia.
3. Podłącz urządzenie do zasilania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER u góry urządzenia.
5. Naciśnij przycisk Reset
6. Zwolnij przycisk POWER, gdy pokaże się niebieski ekran startowy NavRoad.
7. Aktualizacja systemu operacyjnego sygnalizowana jest pomarańczowym paskiem postępu na ekranie urządzenia.
8. Aktualizacja aplikacji rozpoczyna się i przebiega automatycznie, nie wymaga interwencji Użytkownika. Sygnalizowana jest okienkiem z paskiem postępu.  
**UWAGA !!! Jeżeli aktualizacja aplikacji nie rozpoczęła się automatycznie, zmień na karcie nazwę pliku „EraseAll.ini-” na „EraseAll.ini” i ponownie uruchom procedurę upgrade.**
9. Gdy po restarcie wyświetli się niebieski ekran startowy, wyjmij kartę.
10. Po aktualizacji urządzenie wymaga kalibracji ekranu dotykowego.
11. Skasuj z karty pliki rozpakowane w punkcie 1.